

ANTI-SLIP KIT

ANTI-SLIP KIT



Sistema antideslizante a base de resinas especiales y minerales

Non-slip system based on special resins and minerals

PROPIEDADES / PROPERTIES

Sistema antideslizante, formado por una resina especial para Piedra y minerales de alto rendimiento. Una vez mezclados, forman un compuesto ideal para aplicar en los lugares donde se requiera propiedades antideslizantes (escaleras, rampas, etc.). Se adjuntan dos rollos de cinta adhesiva, necesaria para enmascarar las zonas próximas a donde aplicaremos el compuesto. De esta manera es posible realizar bandas antideslizantes rectilíneas o con formas predefinidas. Como ejemplo tipo de rendimiento podemos informar que para realizar una banda antideslizante de 1m de longitud, 40mm de ancho y 5mm de profundidad, necesitaremos 500gr. de compuesto antideslizante. El kit contiene un total de 2,5kgs de producto, con lo que podremos hacer un total de 5 metros de bandas antideslizantes con el ancho y profundidad anteriormente indicado.

Anti-slip system, consisting of a special resin for stone and high-performance minerals. Once mixed, they form a compound suitable for application in areas where anti-slip properties are required (stairs, ramps, etc.). Two rolls of adhesive tape are included, necessary for masking the areas near where the compound will be applied. This makes it possible to create straight or predefined anti-slip strips. As an example of performance, we can report that to create an anti-slip strip 1 m long, 40 mm wide and 5 mm deep, we will need 500 g of anti-slip compound. The kit contains a total of 2.5 kg of product, which is enough to make a total of 5 metres of non-slip strips with the width and depth indicated above.

Ref. 081703

USO / USE		RENDIMIENTO / PERFORMANCE		MATERIALES / MATERIALS		APLICACIONES / APPLICATIONS		SECTOR / SECTOR	
IN OUT Uso en interior y exterior Indoor and outdoor use Especial Pavimentos Special floors		Con 500 gr puede tratarse: 500gr can treat: Largo Length1 m Ancho Width40 mm Profundidad Depth5 mm *El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo. *The performance is indicative, see use method.		✓MÁRMOL / MARBLE ✓GRANITO / GRANITE ✓OTRAS SUPERFICIES DURAS / OTHER HARD SURFACES				PAVIMENTO Y LIMPIEZA FLOOR RENOVATION & CLEANING	
ENVASE / CONTAINER						€/ UD.		UD./BOX	
Kit Component A: 1 kg / Component B: 1.5 kg / Tape: 2 rolls / Liquid secant: 30 g						60,00		1	

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Fácil aplicación
Easy application.

Especial para escaleras, rampas, etc.
Especially for staircases, ramps, etc.

Se adjuntan cintas adhesivas
Adhesive tape is included.

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS


Se recomienda el fresado o tratamiento mecánico similar, antes de aplicar el tratamiento antideslizante, sobre la zona a tratar. Las superficies a tratar debe estar limpias y secas.

Milling or similar mechanical treatment is recommended before applying anti-slip treatment on the area to be treated. The surfaces to be treated must be clean and dry.

MODO DE EMPLEO / METHOD OF USE

- 1° Enmascarar** la zona a tratar, mediante la cinta adhesiva suministrada, quedando al descubierto y perfectamente delimitada, la zona destinada al tratamiento.
- 2° Mezclar** la resina suministrada (Componente A) con el secante líquido al 2-3%, en el recipiente de la resina. Homogeneizar todo el compuesto con ayuda de un agitador manual o mecánico.
- 3° Verter** el mineral abrasivo (Componente B), también en el recipiente de la resina. Homogeneizar todo el compuesto con ayuda de un agitador manual o mecánico.
- 4° Aplicar** sobre la Piedra el compuesto resultante, ayudándose mediante aplicador adecuado (espátula, llana, etc.).
- 5° Retirar** la cinta adhesiva antes de que endurezca el compuesto.

- 1° Cover the area to be treated**, with the attached adhesive tape, leaving open and perfectly delimited, the area to be treated.
- 2° Mix** the provided resin (component A) with 2-3% of the desiccant liquid, in the resin container. Mix all the compounds using a manual or mechanical stirrer.
- 3° Pour** the abrasive mineral (component B) also in the container of resin. Mix all the compounds by using a manual or mechanical stirrer.
- 4° Apply** the resulting compound on the Stone, aided by a suitable applicator (spatula, trowel, etc.).
- 5° Remove** the adhesive tape before the compound hardens.



Basados en la Teoría de Sinner, comprendemos que los factores ideales para conseguir una buena limpieza y tratamiento, rara vez se dan. Por ello nuestro equipo técnico investiga y desarrolla productos con formulaciones eficaces, que permitan optimizar los recursos, reduciendo los tiempos de aplicación.

Based on Sinner's theory, we understand that the ideal factors which ensure good cleaning and treatment are rarely present. Our technical team investigates and develops products with efficient formulas towards this end, allowing the optimisation of resources and the reduction of application times.





ANTISLIP KIT

Sistema antideslizante a base de resinas especiales y minerales



MÁRMOL
GRANITO
OTRAS SUPERFICIES
DURAS



- Fácil aplicación
- Especial para escaleras, rampas, etc.
- Se adjuntan cintas adhesivas.

Producto destinado a uso profesional PRO



Uso en interior y exterior. Especial pavimentos.

Con 1 litro puede tratarse:
Aplicación con spray (100%): 5-10m²
Aplicación con fregona (100%): 5-10m²
*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

1 Kg
Capacidad neta



www.abr-st.com



ANTISLIP KIT

Sistema antideslizante a base de resinas especiales y minerales



CARACTERÍSTICAS:

Sistema antideslizante, formado por una resina especial para Piedra y minerales de alto rendimiento. Una vez mezclados, forman un compuesto idóneo para aplicar en los lugares donde se requiera propiedades antideslizantes (Escaleras, rampas, etc.) Se adjunta una cinta adhesiva, necesaria para enmascarar las zonas próximas a la zona donde aplicaremos el compuesto. De esta manera es Como ejemplo tipo de rentimiento podemos informar que para realizar una banda antideslizante de 1 m de longitud. 40mm de ancho y 5mm de profundidad, necesitaremos 500g de compuesto antideslizante.

MODO DE EMPLEO:

1º Enmascarar la zona a tratar, mediante la cinta adhesiva suministrada, quedando al descubierto y perfectamente delimitada la zona destinada al tratamiento. 2º Mezclar la resina suministrada (Componente A) con el secante líquido al 2-3%, en el recipiente de la resina. Homogeneizar todo el compuesto con ayuda de un agitador manual o mecánico. 3º Verter el mineral abrasivo (Componente B), también en el recipiente de la resina. Homogeneizar todo el compuesto con ayuda de un agitador manual o mecánico. 4º Aplicar sobre la Piedra el compuesto resultante, ayudándose mediante aplicador adecuado (espátula, llana, etc.). 5º Retirar la cinta adhesiva antes de que endurezca el compuesto

ADVERTENCIAS:

Se recomienda el abujardado o tratamiento mecánico similar, antes de aplicar el tratamiento antideslizante sobre la zona a tratar deben estar limpias y secas.

UN 3369. Multicomponentes de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Líquido y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación ocular. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:** Inflamable. Fácilmente inflamable. Evitar por inhalación. Irrita los ojos y la piel. Irrita las vías respiratorias y la piel. Probabilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Teléfono de urgencias de la sociedad:
Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies.
Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.



1 Kg
Capacidad neta



Lote:

www.abr-st.com



ANTISLIP KIT

Sistema antideslizante



Producto destinado a uso profesional PRO

CARACTERÍSTICAS:

Sistema antideslizante, formado por una resina especial para piedra y minerales de alto rendimiento, una vez mezclados, forman un compuesto idóneo para aplicar en los lugares

MODO DE EMPLEO:

1º Enmascarar la zona a tratar, mediante la cinta adhesiva suministrada.
2º Mezclar la resina (Componente A) con el secante líquido al 2-3%, en el recipiente de la resina y homogeneizar todo el compuesto.
3º Verter el mineral abrasivo (Componente B) en el recipiente de la resina y homogeneizar el compuesto con un agitador manual o mecánico.
4º Aplicar sobre la piedra el compuesto resultante, ayudándose mediante aplicador adecuado (espátula, llana, etc.)

ADVERTENCIAS:

Se recomienda el abujardado o tratamiento mecánico similar, antes de aplicar el tratamiento antideslizante sobre la zona a tratar

Teléfono de urgencias de la sociedad:
Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies.
Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

1,5 Kgs
Capacidad neta



www.abr-st.com



ANTISLIP KIT

Sistema antideslizante



Producto destinado a uso profesional PRO

CARACTERÍSTICAS:

Sistema antideslizante, formado por una resina especial para piedra y minerales de alto rendimiento, una vez mezclados, forman un compuesto idóneo para aplicar en los lugares

MODO DE EMPLEO:

1º Enmascarar la zona a tratar, mediante la cinta adhesiva suministrada.
2º Mezclar la resina (Componente A) con el secante líquido al 2-3%, en el recipiente de la resina y homogeneizar todo el compuesto.
3º Verter el mineral abrasivo (Componente B) en el recipiente de la resina y homogeneizar el compuesto con un agitador manual o mecánico.
4º Aplicar sobre la piedra el compuesto resultante, ayudándose mediante aplicador adecuado (espátula, llana, etc.)

ADVERTENCIAS:

Se recomienda el abujardado o tratamiento mecánico similar, antes de aplicar el tratamiento antideslizante sobre la zona a tratar

Teléfono de urgencias de la sociedad:
Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies.
Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

1,5 Kgs
Capacidad neta



Lote:

www.abr-st.com

