

Ref. 092205

STONE ROCK LIQUIDO STONE ROCK LIQUID

Pegamento líquido premium

Premium liquid glue

PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento líquido para piedra. Formulado especialmente para aplicaciones artísticas y grandes reparaciones, (lápidas rotas, tablas rotas, etc.)

Liquid stone glue. Specially formulated for artistic applications and major repairs, (broken tombstones, broken slabs, etc.)

MATERIALES / MATERIALS	COLORES / COLOURS	SECTOR / SECTOR
MÁRMOL / MARBLE	Neutral	TALLER DE
GRANITO / GRANITE		PIEDRA
CUARZO / QUARTZ		STONE FABRICATOR
CERÁMICA / CERAMIC		

	ENVASE / CONTAINER	€/UD.	UD./BOX
		Neutral	
Kit:	1kg / 900ml + 30 gr Secant	12,21	12
Kit:	5kgs / 4,5L + 150 gr Secant	51,23	4
	20 kgs / 18 L	182,16	(1)

USO/USE



Aplicación vertical.

Vertical application.



2-3%

Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.

Before application, it needs to be mixed with 2-3% drying paste to achieve a perfect hardening.



Uso en interior y exterior

outdoor use



3-5min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.

Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



consistencia líquida Material of liquid consistency

Material de



Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.

Time it takes for the glue, putty or resin to harden

At this time it can be handled or sanded with total





















LIQUIDO 0

PEGAMENTO LÍQUIDO PREMIUM

Producto destinado a uso profesional PRO

BLANCO

STONE ROCK

WHITE

Product destinated to professional use PRO

LÍQUID

٥

PREMIUM LIQUID GLUE

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.

















INSTRUCTIONS:

Before application, it needs to be mixed with 2-3% of drying paste to achieve a perfect hardened.











① ② ⑤ ⑥













