

STONE ROCK

Pegamento sólido premium
Premium knife grade glue

PROPIEDADES / PROPERTIES

Pegamento denso para piedra y materiales porcelánicos.
Diseñado especialmente para trabajos tanto vertical como horizontal

Premium Knife Grande for stone and porcelain materials.
Specially designed for both vertical and horizontal work.



Ref. 092204

| MATERIALES / MATERIALS | COLORES / COLOURS | SECTOR / SECTOR |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| ✓ MÁRMOL / MARBLE | Neutral  Cream  White  Black  | TALLER DE PIEDRA STONE FABRICATOR |
| ✓ GRANITO / GRANITE | | |
| ✓ CUARZO / QUARTZ | Otros colores bajo demanda Other colors by demand | |
| ✓ CERÁMICA / CERAMIC | | |

| ENVASE / CONTAINER | €/ UD. | | UD./BOX |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | Neutral - Cream | White - Black - Other colors | |
| Kit: 1'5 Kg / 1 L + 30 gr Secant | 11,66 | 13,38 |  |
| Kit: 6 Kg / 4 L + 150 gr Secant | 39,49 | 49,04 |  |
| 30 kgs / 20 L | 161,06 | 216,35 |  |

USO / USE



Aplicación horizontal y vertical.
Horizontal and vertical application.



Uso en interior y exterior
Indoor and outdoor use



Material de consistencia sólida
Material of solid consistency



Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.

Before application, it needs to be mixed with 2-3% drying paste to achieve a perfect hardening.



3-5min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en cambiar su viscosidad y comenzar su endurecido, una vez mezclado con el endurecedor.
Time it takes for the glue, putty or resin to change its viscosity and start hardening, once it has been mixed with the hardener.



20-25min 25°C

Tiempo que tarda el pegamento, masilla o resina en endurecer completamente una vez mezclado con el endurecedor. En este momento se puede manipular o lijar con total garantía.
Time it takes for the glue, putty or resin to harden completely once it has been mixed with the hardener. At this time it can be handled or sanded with total guarantee.



www.abr-st.com



ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

ABR
SURFACE TECHNOLOGIES

**STONE
ROCK**

SÓLIDO

**PEGAMENTO
SÓLIDO PREMIUM**

BLANCO

Producto destinado a uso profesional **PRO**

MODO DE EMPLEO:

Antes de su aplicación, precisa ser mezclado con 2-3% de secante en pasta, para conseguir un endurecido perfecto.



UN 1866 Indicaciones de peligro: Líquido y vapores muy inflamables. Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Consejos de prudencia:** Inflamable. Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos y la piel. Irrita las vías respiratorias y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. **Contiene:** estireno.

Teléfono de urgencias de la sociedad: Tel. (+34) 965112713 Horario (UTC +1): L-V 7:00 a 15:00h. Para cualquier uso no descrito en la etiqueta consulte al departamento técnico de ABR Surface Technologies. Hoja de datos de seguridad a disposición del usuario que lo solicite.

Lote:



30 Kg 20L.
Cantidad Neta



www.abr-st.com

**STONE
ROCK**

KNIFE
GRADE

**PREMIUM
KNIFE GRADE GLUE**

WHITE

Product destined to professional use **PRO**

INSTRUCTIONS:

Before application, it needs to be mixed with 2-3% of drying paste to achieve a perfect hardened.



UN 1866 Contains: Styrene, H226 Flammable liquid and vapour, H315 Causes skin irritation, H319 Causes serious eye irritation, H332 Harmful if inhaled, H335 May cause respiratory irritation, H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard), H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects, P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking, P280 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray, P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection, P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap, P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing, P370+P378 In case of fire: Use Carbon dioxide (CO2), Foam, Dry chemical or Water spray to extinguish.

Emergency telephone of the company:
Ph. (+34) 965112713. Working Hours (UTC +1): Mon-Fri 7:00 a 15:00h. For any use not described on the label, refer to the technical department of ABR Surface Technologies. Safety Data Sheet available to the user who requests it.

Lote:



30 Kg 20L.
Net Weight



www.abr-st.com